

BLOCCAGGIO PERFETTO

BLOCKTILE

PAVIMENTO VINILICO
IN PIASTRELLE
AUTOBLOCCANTI



BLOCKTILE



0811



0816



2009



2004



406



2002



0401



0400



0404



Art. 2081 e 2080

Piastrelle (vedi disegno):
[50x50cm]

Peso: 6kg/mq ca.

Spessore: 4 mm

Scatole da 20 piastrelle:
pari a 4,70 mq

Si applica a posa libera con facilità su qualsiasi superficie dura, senza l'utilizzo di manodopera specializzata o di collanti (se ne consiglia l'uso in prossimità delle soglie).



10



34



61



90



52



56



80



23



20



Come tutti i pavimenti vinilici, può essere soggetto alle imprime scure provocate da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruota, piedi, ecc. in gomma. Effettuare la posa ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.

BLOCKTILE Granigliato (A.2081)

Blocktile granigliato è un pavimento resiliente, in piastrelle autobloccanti, realizzato con graniglia di PVC rigido, elastomeri, plastificanti primari e cariche minerali inerti.

Resistenza al fuoco:

CE classe Bfl-s1

Scivolosità:

Classe D5 - EN 13893

R9 - DIN 51130

Impronta residua:

EN 433 0,04 mm

Resistenza alla luce:

EN ISO 105-B02 7

Durezza shore A:

94 (DIN 53505)

Resistenza all'usura:

EN 660-2 2,0/1,5 mm³

Resistenza agli agenti

chimici: buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.

BLOCKTILE Unito (A.2080)

Blocktile è un pavimento resiliente, realizzato con resine viniliche riciclabili, elastomeri, plastificanti primari e cariche minerali inerti. Particolarmente idoneo per il rivestimento di locali frequentati da bambini, asili, stanzette gioco e palestre.

Resistenza al fuoco:

CE classe Bfl-s1

Durezza shore A:

75-80 (DIN 53505)

Resistenza alla luce:

6-7 scala dei blu

Resistenza agli agenti

chimici: buona alla maggior parte degli agenti chimici diluiti.